



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon X80
Тип аксессуара/отдельной детали	Ударопрочная стойка
Специальная область применения продукта	Для работы в сложных условиях

Дополнительные характеристики

Количество слотов	8 шина X + Ethernet 2 Bus X
Совместимость изделий	Модуль вв/выв. Специализированный модуль Процессор BMEP58 BMEH58... processor BMXCPS4002
Потребляемая мощность	3.9 Вт
Электрическое соединение	1 разъем (XBE) в модуль расширения
Способ установки	4 винтами M6, монтаж на монтаж на панель 4 винтами - диаметр: 4.32...6.35 мм, монтаж на панель Защелками, монтаж на 35 мм симметричная DIN-рейка
Потребляемый ток	162 mA в 24 V пост. ток 76 mA в 3,3 V пост. ток
Средняя наработка на отказ	1700000 гн
Масса продукта	1.37 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Относительная влажность	5...95 % без образования конденсата
Директивы	2012/19/EU - WEEE директива 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive

Стандарты	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 EN 61010-2-201
Защитное исполнение	TC Conformal coating AB Chimie AVR80BA
Характеристики окружающей среды	3C3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3 3C4 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1623 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---