

Технические характеристики продукта

Характеристики

RPVAM-BI

Прима - радиорозетка - открытого устройства - белый - IP20



Основные характеристики

Серия продукта	Прима
Функция	Радиорозетка
Представление устройства	Механизм в сборе
Оттенок цвета	Белый
Тип покрытия	Глянцевая
Вид монтажа	Открытый
Монтаж	Винтами
[Ue] номинальное рабочее напряжение	30 В постоянный ток
Частота передачи	5...10000 Гц

Дополнительные характеристики

Диапазон мощности	<= 6900 Вт
Присоединения	Безвинтовые зажимы : 1,5 мм ² (гибкий) Безвинтовые зажимы : 1,5 мм ² (жесткий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Задняя пластина : оцинкованная сталь
Высота	65 мм
Ширина	65 мм
Глубина	27, 3 мм
Масса продукта	0,0709 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---