# Технические характеристики продукта

## VW3L20010R100 Кабель сигнала STO, 10M

Характеристики



Основные характеристики	C	сновные)	xa	ракт	ep	ист	ики
-------------------------	---	----------	----	------	----	-----	-----

Тип устройства или его аксессуаров	Комплект предварительно подсоединенного кабеля для сигнала безопасного отключения крутящего момента - 10 М
Тип аксессуара/отдельной детали	Кабель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Соединительные принадлежности
Назначение аксессуара/отдельной детали	Для приводов с разъемами на печатной плате для безопасного отключения крутящего момента
Длина кабеля	10 м
Дополнительная информация	Со встроенным кабельным вводом, оборудованным зажимом для снятия механ. нагрузки

### Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Lexium ILA Lexium ILE Lexium ILS
Электрическое соединение	Открытый конец кабеля для привод Разъем печатной платы 1 разъем М8 для безопасное выключение крутящего момента
Масса продукта	0.411 kg

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0932 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a
	relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery