

Комплект вставных соединителей - HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL - 1416351

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Комплект вставных соединителей, полюсов: 24, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, тип подключения: Зажимы Push-in, сечение проводников: AWG 26-14



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4055626071220
Вес/шт. (без упаковки)	22,220 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	24+PE
Конструкция	B24
Тип подключения	Зажимы Push-in
Степень защиты корпуса	IP66
	IP67
Способ подключения	Зажимы Push-in
Расчетное напряжение (III/3)	500 В
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Расчетный ток	16 А
Сечение проводников	0,14 мм² ... 2,5 мм² (с кабельным наконечником)
Сечение AWG	26 ... 14
Наружный диаметр кабеля	15 мм ... 21 мм
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

Комплект вставных соединителей - HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL - 1416351

Технические данные

Общие сведения

Длина, монтажный вырез	113 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал, держатель контакта	PC
Материал, защелка	PA
Защитная крышка встроена	да

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Содержимое комплекта

Модуль для контактов - HC-B24-I-PT-F - 1407735



Модуль для контактов, полюсов: 24+PE, размер: B24, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Зажимы Push-in, 500 В, 16 А, 0,14 мм² ... 2,5 мм², применение: Мощность

Модуль для контактов - HC-B24-I-PT-M - 1407736



Штыревая вставка HEAVYCON, серия B24, 24 контакта + PE, разъем Push-in

Корпус - HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - 1411330



Блочный корпус HEAVYCON B24, с продольной защелкой, пластиковой защитной крышкой и плоским уплотнением, стойкий к морской воде алюминий, проводящее профильное уплотнение.

Комплект вставных соединителей - HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL - 1416351

Содержимое комплекта

Корпус - HC-STA-B24-HLFS-1TTM32-EL-AL - 1412789



Сальниковый корпус B24, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, высота: 60 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 1x M32, Стандартн.

Кабельный ввод - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 15 мм ... 21 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: серебристый, с уплотнительным кольцом

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

6196614 HH

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102