

R 20-11 24V



Особенности

Артикул	002461221
Наименование	R 20-11 24V
Вес	.135
Группа	Контакты модульные
Назначение	Модульные контакты
Типоразмер	2р, 1-module
Количество NC контактов	1
Категория	AC
Серия	R

Веб-страница продукта

Другая документация



[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[Описание](#)



ETIM международная спецификация

Глубина ниши для монтажа	60mm
Количество нормально открытых контактов	1
Количество нормально закрытых контактов	1
Номинальное рабочее напряжение	440 - 440V
Конструктивный размер	2р, 1-module
Количество расширений модуля	1
Категория применения	1
Максимальная мощность ламп накаливания	2160W
Максимальная мощность люминисцентных ламп	935VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (включенные папарно)	2320VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (параллельно скомпенсированные)	1020VA
С ручным управлением	FALSE
Тип напряжения(цепь управления)	Переменный ток (AC)
Тип напряжения(рабочее напряжение)	Переменный ток (AC)
Степень защиты (IP)	IP40
Диапазон рабочего тока Ie при AC-1	20
Номинальный рабочий ток	20A

Габаритные размеры

R20
165,150

