

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS M2 - 2761839

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Разъем D-SUB, 9-полюсный, штыревой, с двумя кабельными вводами, расположенными под углом 35°, шинная система: CAN, SOCONET K1, K2 (Moeller), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), расположение выводов: 2, 3, 4, 5, 7, 9 на каждые две винтовые клеммы

Преимущества для Вас

- ✓ Отдельные клеммы для каждого провода
- ✓ Простота монтажа с помощью винтов с накатанной головкой
- ✓ Сборка в полевых условиях
- ✓ Высокая скорость передачи данных
- ✓ Высокая стойкость к воздействию ЭМ-излучений
- ✓ Универсальность применения
- ✓ Гибкий выбор кабельного ввода
- ✓ Изменение направления D-SUB при помощи поворотных адаптеров



RS-485  **Modbus**

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 131814
GTIN	4017918131814
Вес/шт. (без упаковки)	15,240 GRM

Технические данные

Размеры

Макс. диаметр кабеля	10 мм
Мин. диаметр кабеля	6 мм
Ширина	16 мм
Высота	44 мм
Длина	60 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 75 °C
---	------------------

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS M2 - 2761839

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 80 °C
Высота	5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя)
Степень защиты	IP20

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	50 В DC
Номинальный ток I_N	100 мА
Шинная система	CAN, SOCUNET K1, K2 (Moeller), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin)
Сигнал	RS-485
Циклы установки	> 200
Крепежные винты SUBCON	4-40 UNC
Момент затяжки	0,4 Нм
Материал корпуса	ABS, с металлическим покрытием
Расположение выводов	2, 3, 4, 5, 7, 9 на каждые две клеммы
MTTF	6706 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 % (5 дней в неделю, 8 часов в день))
	1817 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 часов в день))
	155 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 % (7 дней в неделю, 24 часа в день))

Характеристики клемм

Подключение	Штекерная часть разъема D-SUB
Полюсов	9
Тип подключения	Вилка D-SUB
Момент затяжки	0,4 Нм
Подключение	Клеммы для печатного монтажа
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение гибкого проводника мин.	0,14 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	1 мм ²
Сечение жесткого проводника мин.	0,14 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	1,5 мм ²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	26
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	18
Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	16
Длина снятия изоляции	5 мм
Момент затяжки	0,4 Нм

Стандарты и предписания

Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок	согласно централизованному стандарту VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
Подключение согласно стандарту	CUL
ATEX	# II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS M2 - 2761839

Технические данные

Стандарты и предписания

Испытание вредными газами	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh группа A
---------------------------	-----------------------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

ATEX

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
----------------	---	---	---------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

cULus Recognized	
------------------	---