

Модуль для контактов - VC-TFS 4-PEA - 1607467

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Контактная вставка со встроенной сальниковой рамой, исполнение VC 2, 3-полюсная + PE, 690 В / 70 А

Преимущества для Вас

- ✓ Компактное исполнение
- ✓ Универсальные возможности подключения
- ✓ Проверенная на практике технология COMBICON
- ✓ Кодирование для защиты от перепутывания

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 969110
GTIN	4017918969110
Вес/шт. (без упаковки)	48,360 GRM

Технические данные

Общие сведения

Указание	Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.
Способ подключения	Винтовые зажимы
	Винтовые зажимы
Момент затяжки	1,2 Нм ... 1,8 Нм
Степень загрязнения	3
Полюсов	3+PE
Циклы установки	≥ 50
Размер	VC2
Сечение провода AWG мин.	20
Сечение провода AWG макс.	6

Модуль для контактов - VC-TFS 4-PEA - 1607467

Технические данные

Общие сведения

2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,5 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	6 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	4 мм ²
Сечение проводников	0,5 мм ² ... 16 мм ²
Сечение AWG	20 ... 6
Длина зачищенной части одной жилы	14 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
	при подключении кабеля

Данные о материале

Материал корпуса	PA
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	твердое серебрение
Материал, держатель контакта	PA

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	690 В
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
	6 кВ
Расчетный ток	70 А
	70 А

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Модуль для контактов - VC-TFS 4-PEA - 1607467

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		55 А	
мм²/AWG/kcmil		20-6	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		45 А	
мм²/AWG/kcmil		20-6	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized	
------------------	---