



Миниконтактор 9А, управляющее напряжение 42В (АС), 1НО доп. контакт, категория применения АС-3, АС4

Тип **DILEM-10-C(42V50/60HZ)**
Каталог № **231665**
Eaton Каталог № **XTMCC9A10AB**


Программа поставок

Ассортимент				Силовые контакторы
Применение				Мини-контактор для двигателей и омических нагрузок
Подассортимент				Силовые контакторы DILEM
Категория применения				АС-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления АС-3: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: запуск, отключение во время работы АС-4: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, противотоковое торможение, реверсирование, режим старт-стоп
Примечание				Подходит также для двигателей класса эффективности IE3. Устройства, совместимые с IE3, обозначаются логотипом на упаковке.
Техника присоединения				Пружинные клеммы
Описание				с вспомогательным контактом
Полюсы				3-полюсн.
Расчетный рабочий ток				
АС-3				
380 В 400 В	I_e	А	9	
АС-1				
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц				
разомкнут				
при 40 °С	$I_{th} = I_e$	А	22	
максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц				
АС-3				
220 В 230 В	P	кВт	2.2	
380 В 400 В	P	кВт	4	
660 В 690 В	P	кВт	4	
АС-4				
220 В 230 В	P	кВт	1.5	
380 В 400 В	P	кВт	3	
660 В 690 В	P	кВт	3	
Назначение контактов				
Замык. = замыкающий контакт				1 замык
графические условные обозначения				
Применяемое для				... DILEM-C ... DILE-C
Управляющее напряжение				42 V 50/60 Hz
Род тока: перем. ток/пост. ток				Питание перем. тока

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
Механический срок службы; катушка 50/60 Гц	Переключени:	$\times 10^6$	999999999 7
Механический срок службы	Переключени:	$\times 10^6$	10
максимальная частота коммутаций			

механический	S/h	9000
электрический (силовые контакторы без реле перегрузки)	Переключени: ч	см. характеристики
Стойкость к климатическим воздействиям		Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды		
разомкнут	°C	-25 - +50
в капсульном корпусе	°C	- 25 - 40
установочное положение		любое, кроме вертикального с клеммами A1/A2 снизу
установочное положение		
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)		
Импульс полусинуса 10 мс		
Основное устройство без вспомогательного контактного модуля		
Цепи главного тока, замыкающие контакты	g	10
Вспомогательные блок-контакты размыкающий контакт/ замыкающий контакт	g	
Замыкающие контакты	g	8
Основное устройство со вспомогательным контактным модулем		
Цепи главного тока, замыкающие контакты	g	
Замыкающие контакты	g	10
Вспомогательные блок-контакты замыкающий контакт/ размыкающий контакт	g	20 / 20
Класс защиты		IP20
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)		защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Вес	кг	0.17
Поперечные сечения соединения линий главного и вспомогательного тока		
Пружинные клеммы		
тонкопроволочный с оконечной муфтой	мм ²	1 x (1 - 2,5) 2 x (1 - 2,5)
одно- или многожильные	AWG	16 - 14
Длина зачистки	мм	10
Стандартная отвёртка	мм	0,6 x 3,5

Цепи главного тока

Номинальная устойчивость к импульсу	U_{imp}	В перем. тока	6000
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U_i	В перем. тока	690
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	690
Безопасное разъединение согласно EN 61140			
между катушкой и контактами		В перем. тока	300
между контактами		В перем. тока	300
Включающая способность ($\cos \varphi$ по IEC/EN 60947)		A	110
Отключающая способность			
220 В 230 В		A	90
380 В 400 В		A	90
500 В		A	64
660 В 690 В		A	42

защита от короткого замыкания, макс. предохранитель			
Тип координации 2	gL/gG	A	10
Тип координации 1	gL/gG	A	20

Переменное напряжение

АС-1			
Расчетный рабочий ток			
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
разомкнут			
при 40 °C	$I_{th} = I_e$	A	22
при 50 °C	$I_{th} = I_e$	A	20
при 55 °C	$I_{th} = I_e$	A	19
в капсульном корпусе	I_{th}	A	16
Примечание			При максимально допустимой температуре окружающей среды.
обычный термический ток, 1-полюсный			
Примечание			При максимально допустимой температуре окружающей среды.
разомкнут	I_{th}	A	50
в капсульном корпусе	I_{th}	A	40
АС-3			
Расчетный рабочий ток			
открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
Примечание			При максимально допустимой температуре окружающей среды.
220 В 230 В	I_e	A	9
240 В	I_e	A	9
380 В 400 В	I_e	A	9
415 В	I_e	A	9
440 В	I_e	A	9
500 В	I_e	A	6.4
660 В 690 В	I_e	A	4.8
Расчетная рабочая мощность	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	2.2
240 В	P	кВт	2.5
380 В 400 В	P	кВт	4
415 В	P	кВт	4.3
440 В	P	кВт	4.6
500 В	P	кВт	4
660 В 690 В	P	кВт	4
АС-4			
Расчетный рабочий ток			
открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
Примечание			При максимально допустимой температуре окружающей среды.
220 В 230 В	I_e	A	6.6
240 В	I_e	A	6.6
380 В 400 В	I_e	A	6.6
415 В	I_e	A	6.6
440 В	I_e	A	6.6
500 В	I_e	A	5
660 В 690 В	I_e	A	3.4
Расчетная рабочая мощность	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	1.5
240 В	P	кВт	1.8
380 В 400 В	P	кВт	3
415 В	P	кВт	3.1
440 В	P	кВт	3.3
500 В	P	кВт	3

660 В 690 В	P	кВт	3
постоянное напряжение			
Расчетный рабочий ток открытый			
DC-1			
12 В	I_e	A	20
24 В	I_e	A	20
60 В	I_e	A	20
110 В	I_e	A	20
220 В	I_e	A	20
Электрические тепловые потери (3- или 4-полюсный)			
bei I_{th} , 50 °C		W	5.9
при I_e согласно AC-3/400 В		W	1.2
Механические приводы			
Безопасность по напряжению			
Работа от перем. тока			
Двухчастотная катушка 50/60 Гц	втягивание	$x U_c$	0.85 - 1.1
потребляемая мощность			
Питание перем. тока			
Двухчастотная катушка 50/60 Гц при 50 Гц	втягивание	VA	30
Двухчастотная катушка 50/60 Гц при 50 Гц	втягивание	W	26
Двухчастотная катушка 50/60 Гц при 50 Гц	Удержание	VA	5.4
Двухчастотная катушка 50/60 Гц при 50 Гц	Удержание	W	1.6
Двухчастотная катушка 50/60 Гц при 60 Гц	втягивание	VA	29
Двухчастотная катушка 50/60 Гц при 60 Гц	втягивание	W	24
Двухчастотная катушка 50/60 Гц при 60 Гц	Удержание	VA	3.9
Двухчастотная катушка 50/60 Гц при 60 Гц	Удержание	W	1.1
Продолжительность включения		% продолжительность включения	100
Время переключения при 100 % U_c			
Замыкающие контакты			
Задержка замыкания		мс	
Задержка замыкания мин.		мс	14
Задержка замыкания макс.		мс	21
Время открытия			
Время открытия мин.		мс	8
Время открытия макс.		мс	18
Задержка замыкания со вспомогательным контактом верхней установки		мс	макс. 45
Реверсивные контакторы			
Время переключения при 110 % U_c			
Время переключения мин		мс	16
Время переключения макс.		мс	21
Время дугового разряда при 690 В перем. тока		мс	макс. 12
Катушка			
Механический срок службы; катушка 50/60 Гц		$x 10^6$	7
Вспомогательный контакт			
Принудительное управление коммутируемыми элементами согласно EN 60947-5-1, приложение L, включая модуль вспомогательного контакта			да
Номинальная устойчивость к импульсу	U_{imp}	В перем. тока	6000
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U_i	В перем. тока	690
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	600
Безопасное разъединение согласно EN 61140			

между катушкой и вспомогательными контактами		В перем. тока	300
Между вспомогательными контактами		В перем. тока	300
Расчетный рабочий ток			
АС-15			
220 В 240 В	I_e	А	6
380 В 415 В	I_e	А	3
500 В	I_e	А	1.5
DC Л/П ≤ 15 мс			
Контакты в серии:		А	
1	24 В	А	2.5
2	60 В	А	2.5
3	100 В	А	1.5
3	220 В	А	0.5
Обычный термический ток	I_{th}	А	10
Надёжность контакта	Частота отказов	λ	$<10^{-8}$, < один отказ на 100 млн. соединений (при $U_e = 24$ В пост. тока, $U_{min} = 17$ В, $I_{min} = 5,4$ мА)
Срок службы компонента при $U_e = 240$ В			
АС-15	Переключени:	$\times 10^6$	0.2
Пост. ток (DC)			
L/R = 50 мс: 2 контакта в серии при $I_e = 0,5$ А	Переключени:	$\times 10^6$	0.15
Примечание			Условия включения и отключения на основе DC-13 Л/П постоянны в соответствии с исходными данными
Стойкость к коротким замыканиям без сваривания			
устройство защиты от максимальных перегрузок			
только защита от короткого замыкания			PKZM0-4
защита от короткого замыкания, макс. предохранитель			
500 В		А gG/gL	6
500 В		А безынерционный	10
Электрические тепловые потери при нагрузке с I_{th} на контакт		W	1.1

Опробованные рабочие характеристики

Коммутационная способность			
максимальная мощность двигателя			
трехфазн.			
200 В 208 В		л.с.	2
230 В 240 В		л.с.	3
460 В 480 В		л.с.	5
575 В 600 В		л.с.	5
однофазный			
115 В 120 В		л.с.	0.5
230 В 240 В		л.с.	1.5
Общее применение		А	15
Вспомогательный контакт			
Пилотный режим			
Работа от перем. тока			A600
Управляется постоянным током DC			P300
Общее применение			
Перем. ток (AC)		В	600
Перем. ток (AC)		А	10
Пост. ток (DC)		В	250

Пост. ток (DC)	A	0.5
Short Circuit Current Rating	SCCR	
Основная номинальная характеристика		
SCCR	kA	5
Макс. предохранитель	A	45

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I_n	A	9
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P_{vid}	W	0.4
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P_{vid}	W	1.2
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P_{vs}	W	1.8
Способность отдавать потери мощности	P_{ve}	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	50
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.12 Электромагнитная совместимость			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция			Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).


Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss8.1-27-37-10-03 [AAB718012])		
Rated control supply voltage U_s at AC 50HZ	V	42 - 42

Rated control supply voltage U_s at AC 60HZ	V	42 - 42
Rated control supply voltage U_s at DC	V	0 - 0
Voltage type for actuating		AC
Rated operation current I_e at AC-1, 400 V	A	22
Rated operation current I_e at AC-3, 400 V	A	9
Rated operation power at AC-3, 400 V	kW	4
Rated operation current I_e at AC-4, 400 V	A	6.6
Rated operation power I_e at AC-4, 400 V	kW	3
Modular version		No
Number of auxiliary contacts as normally open contact		1
Number of auxiliary contacts as normally closed contact		0
Type of electrical connection of main circuit		Spring clamp connection
Number of normally closed contacts as main contact		0
Number of main contacts as normally open contact		3

Апробации

Product Standards		IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.		E29096
UL Category Control No.		NLDX
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-04
North America Certification		UL listed, CSA certified
Specially designed for North America		No



1: Реле защиты электродвигателей
2: Схема защиты
3: Модули вспомогательных контактов
Корпус полностью изолирован



Индукционные двигатели переменного тока

Рабочая характеристика

Включение: со станда

Выключение: во время работы

Электрическое краткое обозначение

Включение: до 6 × номинальных токов двигателя

Выключение: до 1 × расчетный ток двигателя

категория применения

100 % AC-3

Типичные случаи применения

Компрессоры

Лифты

Миксер

Насосы

Эскалаторы

Мешалка

Вентиляторы

Ленточные транспортеры

Центрифуги

Откидные заслонки

Ковшовый элеватор

Системы кондиционирования воздуха


Приводы общего назначения на обрабатывающем и технологическом оборудовании



Экстремальные условия переключения
 Индукционные двигатели переменного тока
 Рабочая характеристика
 Управление посредством частых импульсов, противотоковое торможение, реверсирование
 Электрическое краткое обозначение
 Включение: до 6 × номинальных токов двигателя
 Выключение: до 6 × расчетный ток двигателя
 категория применения
 100 % AC-4
 Типичные случаи применения
 Печатающие устройства
 Машины для перемотки кабеля
 Центрифуги
 Специальные приводы на обрабатывающем и технологическом оборудовании




Условия переключения для потребителей без двигателя 3-полюсных, 4-полюсных
 Рабочая характеристика
 Не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка
 Электрическое краткое обозначение
 Включение: 1 × расчётный рабочий ток
 Выключение: 1 × расчётный ток
 категория применения
 100 % AC-1
 Типичные случаи применения
 Электрический нагрев



Кратковременное включение 3-полюсное
Пауза между двумя приложениями нагрузки: 15 минут

Размеры



Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL03407009Z (AWA2100-0882) Мини-контактор

IL03407009Z (AWA2100-0882) Мини-контактор ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407009Z2016_03.pdf

UL/CSA: Проверенные рабочие характеристики <http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&startpage=5.84>

