

Обжимной контакт - CC0,6-TS-0,34M AU - 1423643

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимной контакт, диаметр контакта: 0,6 мм, с разворотом, Штифт, материал контакта: CuZn, поверхность контакта: Ni/Au, сечение проводников: 0,14 мм² ... 0,34 мм² AWG 26 ... 22

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 055626 368108
GTIN	4055626368108
Вес/шт. (без упаковки)	0,080 GRM

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C
---	------------------

Механические характеристики

Сечение проводников	0,14 мм² ... 0,34 мм² (гибкий)
Сечение AWG	26 ... 22 (гибкий)
Длина зачищенной части одной жилы	4 мм +0,5 мм
Диаметр контакта	0,6 мм
Циклы установки	≥ 100

Общие сведения

Исполнение	Штыревой, отдельный контакт
Способ подключения	Обжим
Тип контакта	с разворотом

Данные о материале

Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au

Обжимной контакт - CC0,6-TS-0,34M AU - 1423643

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		EAC-Zulassung
-----	---	---------------