

Контактная вставка D-SUB - VS-15-ST-DSUB-HD-ER - 1655153

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Контактная вставка D-SUB, размер корпуса 2, с 26 контактами для сигнальных цепей, штыревые контакты, для монтажа на печатную плату, угловые, крепежные отверстия с резьбой 4-40 UNC и штыри под пайку, для монтажных рам VS-15-...



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 029094
GTIN	4046356029094
Вес/шт. (без упаковки)	15,280 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	26
Вид при установке	D-SUB 15
Циклы установки	≥ 50
Тип подключения	Подключение пайкой
Усилие установки сигнального контакта	≤ 3,40 Н
Тип монтажа	Резьба и штыри под пайку
Конструкция	15
Типоразмер корпуса	2

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 105 °C
---	-------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, держатель контакта	Армированный стекловолокном термопласт UL 94 V0
Материал, контакт	Медный сплав

Контактная вставка D-SUB - VS-15-ST-DSUB-HD-ER - 1655153

Технические данные

Данные о материале

Материал, контактная поверхность	Au/Sn
----------------------------------	-------

Электрические характеристики

Полюсов	26
Расчетный ток	3 A (при 20 °C)
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Расчетное напряжение (III/3)	60 В
Испытательное напряжение	1000 В

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------