



Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип устройства или его аксессуаров	Оптоволоконный повторитель
Тип оптоволоконна	Мультимодульный

Дополнительные характеристики

Номинальный ток шины	700 мА
Рассеиваемая мощность, Вт	5 Вт
Макс. пусковой ток	1 А при 5 V пост. ток
Количество портов	2 оптоволоконный, тип разъема: ST 1, тип разъема: коаксиальный разъем
Локальная индикация	1 светодиод зеленый для Статус коаксиальной связи 2 светодиода зеленый для Статус оптической связи 1 светодиод красный для Обнаружена активность 1 светодиод зеленый для состояние модуля с RDY маркировка 1 светодиод красный для внутренняя неисправность, сбой модуля с ERR маркировка 1 светодиод красный для проверка наличия обрывов в катушке с FAULT маркировка
Длина волны	820 нм
Оптическое расстояние между 2 приемопередатчиками	2000 m (50/125 μ m), оптической мощности : 3.5 дБм 3000 m (62,5/125 мкм), оптической мощности : 3.5 дБм 3000 m (100/140 μ m), оптической мощности : 5 дБм
Ослабление	-20...-13 дБ (50/125 μ m) -16...-10 дБ (62,5/125 мкм) -10,5...-4 дБ (100/140 μ m)
Время нарастания/спада	20 нс
Чувствительность приемника	- 30 дБм
Динамический диапазон	20 дБ
Уровень собственных шумов	-36 дБм
Маркировка	CE
Материал	PC (поликарбонат)
Калибр AWG	AWG 14...AWG 1

Ширина	40,34 мм
Высота	250 мм
Глубина	103,85 мм
Масса продукта	0.554 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	0...95 %
Рабочая высота	0...2000 м
Стандарты	FM класс 1 раздел 2 UL 508 CSA C22,2 No 142
Сертификация продукта	TÜV Merchant Navy

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1111 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---