

Соединительный кабель - FOC-OP12-OP12-GL02/60 - 1415230

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединительный кабель, конструкция: Круглые штекерные разъемы, степень защиты: IP68, полюсов: 12

Описание изделия

Прочный соединительный кабель Q-ODC-12 на Q-ODC-12, блокировка push-pull, класс защиты: IP68

Преимущества для Вас



✓ Компактная конструкция с муфтой MT



✓ Блокировка push-pull



✓ Для экстремальных условий окружающей среды

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 045740
GTIN	4055626045740
Вес/шт. (без упаковки)	3 245,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	12
Тип стекловолокна	GOF
Диаметр кабеля	7,00 мм
Тип кабеля	Loose Tube
Степень защиты	IP68 (МЭК 60529)
	IP68

Окружающие условия

Соединительный кабель - FOC-OP12-OP12-GL02/60 - 1415230

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C (МЭК 61300-22)
Степень защиты	IP68
	IP68

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Внешняя оболочка, материал	LSFH
Внешняя оболочка, цвет	черный

Стандарты и предписания

Без галогенов	согласно МЭК 60754-1/2
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Ударопрочность	50г, соотв. МЭК 61300-2-9

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.00767
-----	---	---------