



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	LA4K
Тип устройства или его аксессуаров	Ограничитель перенапряжения
Совместимость изделий	LC1 LP1

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Передняя сторона
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Технология подавления	Варистор (пиковое ограничение)
Напряжение цепи управления	50...129 V пер. ток 50...129 V пост. ток
Макс. пик. напряжение	2 Uс
Локальная индикация	Светодиод
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.
Высота	25 мм
Ширина	6 мм
Глубина	22 мм
Масса продукта	0.01 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660
Сертификация продукта	CSA UL
Степень защиты IP	IP2x в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнение	TC в соответствии с IEC 60068 TC в соответствии с DIN 50016

Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...80 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0650 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---