


TR 1f 12-0-12V 50VA



Особенности

Артикул	003801002
Наименование	TR 1f 12-0-12V 50VA
Вес	1.45
Группа	Трансформаторы 1-фазные низкого напряжения IP00
Первичное напряжение (V)	230,400
Вторичное напряжение us (V)	12-0-12
Мощность (VA)	50
Количество фаз	Single
ip защита	IP00
Серия	Трансформаторы понижающие и разделительные на монтажную панель

Веб-страница продукта

Другая документация



CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

Ширина	mm
Высота	mm
Глубина	mm
Модульное исполнение	
Степень защиты (IP)	IP00
Первичное напряжение 1	230-230V
Первичное напряжение 2	400-400V
Первичное напряжение 3	V
Подходит для монтажа на печатной плате	
Тороидальный	
Энергосберегающий трансформатор	
Трансформатор безопасного исполнения	true
Разделительный трансформатор	
Тип изоляции в соответствии с IEC 85	B
Устойчив к коротким замыканиям	
Первичное напряжение 10	V
Первичное напряжение 4	V
Первичное напряжение 5	V

Первичное напряжение 6	V
Первичное напряжение 7	V
Первичное напряжение 8	V
Первичное напряжение 9	V
Относительно напряжение короткого замыкания	%
Вторичное напряжение 1	12-12V
Вторичное напряжение 10	V
Вторичное напряжение 2	12-12V
Вторичное напряжение 3	24-24V
Вторичное напряжение 4	V
Вторичное напряжение 5	V
Вторичное напряжение 6	V
Вторичное напряжение 7	V
Вторичное напряжение 8	V
Вторичное напряжение 9	V
Номинальная полная мощность	50VA