

Модуль для установки контактов - HC-M-12-PT-M - 1424246

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль для установки контактов, полюсов: 12, контакты цепи питания: 0, контакты цепи управления: 12, Штифт, Зажимы Push-in, 250 В, 10 А, 0,14 мм² ... 1,5 мм², применение: Сигнал



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 369600
GTIN	4055626369600
Вес/шт. (без упаковки)	22,220 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	36,3 мм
Ширина	34,1 мм
Длина	14,6 мм

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Расчетный ток	10 А
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Вид при установке	12

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Механические характеристики

Сечение проводников	0,14 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником)
Сечение AWG	26 ... 16 (с кабельным наконечником)
Длина зачищенной части одной жилы	8 мм
Диаметр контакта	1,6 мм

Модуль для установки контактов - HC-M-12-PT-M - 1424246

Технические данные

Механические характеристики

Циклы установки	≥ 500
-----------------	-------

Общие сведения

Указание	Для жестких проводников или гибких проводников с кабельными наконечниками
Серия	HC-M-12
Цвет	светло-серый
Количество модулей	1
Способ подключения	Зажимы Push-in
Тип контакта	с разворотом
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Указания по монтажу	Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Ag
Материал, держатель контакта	PC

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»