

# СЕМ18.01-400V-50/60Hz



## Особенности

Артикул	004644114
Наименование	СЕМ18.01-400V-50/60Hz
Вес	.295
Группа	Контакторы силовые СЕМ, тепловые реле и аксессуары
Назначение	Контакторы для защиты двигателей
I (AC1) (A)	32
I (AC3 400V) (A)	18
Количество вспомогательных NC контактов	1
P (AC3 kW) (kW)	7,5
АС Напряжение катушки uc (V)	400
Количество полюсов	3
Серия	СЕМ Контактор

Веб-страница продукта

## Другая документация



Технические данные  
3D Model



## ETIM международная спецификация

Модульное исполнение	false
Номинальная коммутируемая мощность при АС-3, 400 В	7,5kW
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	3
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов	0
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	1
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	3
Количество полюсов	18A
Номинальный рабочий ток Ie при АС-3, 400 В	32A
Номинальный ток Ie при АС-1, 400 V	400V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us АС 50 Гц	400V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us АС 60 Гц	400V
Номинальное напряжение питания цепи	400V

управления Us постоянного тока/DC	
Диапазон рабочего тока Ie при AC-1	32
Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 230 В	7,5
Тип напряжения управления	Переменный ток (AC)
Номинальный рабочий ток Ie при AC-4, 400 В	A
Номинальная мощность при AC-4, 400 V	kW

## Схема подключения

