

## Комплект вставных соединителей - HC-EVO-B16PT-BWSC-NH-M25-PLRBK - 1408793

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Набор штекерных соединителей EVO, серия B16, пластиковый корпус, состоящий из сальникового и монтажного корпуса, контактные вставки push-in: 1407731, 1407732, 1407647, 1407642, 1407670

### Преимущества для Вас

- ✓ Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
- ✓ Возможность нанесения обозначений при помощи маркировочной таблички 9 x 20 мм
- ✓ Малый вес
- ✓ Снижение риска выпадения конденсата
- ✓ Для соединения пластин РЕ контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
- ✓ Металлические вкладыши обеспечивают опережающее контактирование РЕ при наклонной вставке
- ✓ абсолютная стойкость к коррозии
- ✓ пластмасса без галогенов
- ✓ Устанавливаемая маркировочная табличка



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 834100 |
| GTIN                   | 4046356834100                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 472,100 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Полюсов         | 16+PE          |
| Конструкция     | B16            |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Кабельный отвод | прямое         |
|                 | боковое        |

## Комплект вставных соединителей - HC-EVO-B16PT-BWSC-NH-M25-PLRBK - 1408793

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Степень защиты корпуса                          | IP66                                            |
|                                                 | 12 (UL 50e)                                     |
| Способ подключения                              | Зажимы Push-in                                  |
| Расчетное напряжение (III/3)                    | 500 В                                           |
| Расчетное импульсное напряжение                 | 6 кВ                                            |
| Расчетный ток                                   | 16 А                                            |
| Сечение проводников                             | 0,14 мм² ... 2,5 мм² (с кабельным наконечником) |
| Сечение AWG                                     | 26 ... 14 (с кабельным наконечником)            |
| Наружный диаметр кабеля                         | 9 мм ... 17 мм                                  |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C                               |
| Длина, монтажный вырез                          | 86 мм                                           |
| Ширина Монтажный вырез                          | 35 мм                                           |
| Материал корпуса                                | РА                                              |
| Материал, держатель контакта                    | РА                                              |
| Материал, защелка                               | РА                                              |
| Защитная крышка встроена                        | да                                              |

#### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Содержимое комплекта

Модуль для контактов - HC-B16-I-PT-F - 1407731



Гнездовая вставка HEAVYCON, серия B16, 16 контактов + PE, разъем Push-in

Модуль для контактов - HC-B16-I-PT-M - 1407732



Штыревая вставка HEAVYCON, серия B16, 16 контактов + PE, разъем Push-in

## Комплект вставных соединителей - HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - 1408793

### Содержимое комплекта

Корпус - HC-EVO-B16-BWSC-PLRBK - 1407647



Монтажный корпус HEAVYCON EVO из пластика, B16, с продольной защелкой, высота 30,5 мм, с плоским уплотнением и защитной крышкой

Корпус - HC-EVO-B16-HHFS-PLBK - 1407642



Сальниковый корпус B16, Крепление производится одной защелкой, материал: PA, длина кабеля: 1, прямое/боковое, высота: 78 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, Стандартн.

Кабельный ввод - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670



Винтовое кабельное соединение EVO из пластика с байонетным разъемом для корпусов серии B, размер M25, диаметр проводника 9 ... 17 мм

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

6196614 HH

## Комплект вставных соединителей - HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - 1408793

### Сертификаты

|     |                                                                                   |                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|     |                                                                                   |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|