

Панель PC - BL PPC17 3000 - 2701394

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Изображение 15-дюймового
дисплея

Промышленный панельный ПК (17 дюймов), соответствующий степени защиты IP65, с резистивным сенсорным экраном. Энергоэффективный процессор Intel® Celeron® Dual Core. Возможно дополнительное оснащение накопителем большой емкости.

Описание изделия

Basicline 3000 представляет собой ПК, оснащенный ЦПУ Dual core Intel® Celeron® 1020E 2.2 ГГц. Он отличается хорошей сбалансированностью в использовании вычислительной и графической мощности, а также своей энергоэффективности. Прочная конструкция и емкость входов/выходов позволяют использовать BL PPC17 3000 во многих областях применения. Три встроенных порта COM позволяют подключать его к имеющимся устройствам RS-232. Один порт COM можно сконфигурировать для протоколов RS-422 или RS-485. BL PPC17 3000 оснащен сенсорным экраном с диагональю 17 дюймов. BL PPC17 3000 имеет 4 ГБ ОЗУ (можно установить до 16 ГБ памяти) и может оснащаться картой CF в качестве HDD и SSD.

Преимущества для Вас

- ✓ Высокопроизводительный и эффективный процессор Intel® Celeron® Dual Core
- ✓ Класс защиты IP65 (с передней стороны), IP20 (с задней стороны)
- ✓ Три порта COM

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 812894
GTIN	4046356812894
Вес/шт. (без упаковки)	12 800,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузки
--------------------	--

Размеры

Габаритные размеры, ширина	453 мм
----------------------------	--------

Панель PC - BL PPC17 3000 - 2701394

Технические данные

Размеры

Габаритные размеры, высота	357 мм
Габаритные размеры, глубина	66 мм
Примечание к габаритным размерам	С оправой
Установочный размер, ширина	424 мм
Установочный размер, высота	329,5 мм
Примечание к установочным размерам	Вырез в стенке

Дисплей

Дисплей	43,2 см / 17"-TFT
Яркость	350 кд/м², стандарт (возможна регулировка)
Разрешение дисплея	1280 x 1024 Пиксел (SXGA)
Фоновая подсветка	CCFL
Фоновая подсветка MTBF	> 50000 ч
Сенсорная технология	аналогово-резистивные (полиэфир)

Характеристики компьютера

Процессор	Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz
Охлаждение	активный
Операционная система	Без операционной системы
Оперативная память (ОЗУ)	4 GB DDR3 SODIMM
Память для данных	без памяти для хранения данных
Сеть	2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45
Интерфейсы	4x USB 2.0
	1x COM (RS-232/422/485)
	2x COM (RS-232)
Гнезда	Без гнезда
Оптический дисковод	без дисководов
Часы реального времени	да (с питанием от батарей)
Срок службы батареи	5 лет (тип.)

Общие сведения

Тип монтажа	Фронтальное встраивание
Масса	9,5 кг

Окружающие условия

Степень защиты	IP65 (спереди), IP20 (сзади)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 45 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Вибрация (при эксплуатации)	DIN EN 60068-2-6
Ударопрочность	15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27

Панель PC - BL PPC17 3000 - 2701394

Технические данные

Питание устройства

Электропитание	24 В DC
Диапазон напряжения питания	19,2 В DC ... 28,8 В DC
Потребляемая мощность	45,3 Вт (стандартный (типовой))
Блок питания	24 В DC $\pm 20\%$

Стандарты и предписания

Ударопрочность	15г, 11 мс, согласно МЭК 60068-2-27
Вибрация (при эксплуатации)	DIN EN 60068-2-6

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 10 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
------------	---	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*08.B01708
-----	---	-------------------------

cULus Listed	
--------------	---

