


KZS-2M A C13/0.03



Особенности

Артикул	002173223
Наименование	KZS-2M A C13/0.03
Вес	225
Группа	Дифференциальные автоматические выключатели
Назначение	Дифференциальные автоматические выключатели
Отключающая способность (кА)	10
Характеристика срабатывания	C
Номинальный ток	13
Номинальный ток утечки (А)	0,03
Тип тока	Тип А
Количество полюсов	1+N
Серия	KZS-2M Дифференциальный автоматический выключатель, 2 модуля, тип А и АС
Тип ошибки сигнализация	Нет

Веб-страница продукта

Другая документация



Руководство по эксплуатации
 CE сертификат
 Технические данные
 3D Model





ETIM международная спецификация

Глубина ниши для монтажа	69mm
Номинальный ток	13 A
Номинальное рабочее напряжение	230V
Характеристика срабатывания (кривая тока)	C
Номинальный ток утечки	0,03A
Тип тока утечки	Прочее
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	2
Частота	50 Hz
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	1

Отключение нейтрали	true
Отключающая способность по EN 60898	10kA
Отключающая способность по IEC 60947-2	kA
Количество полюсов (общее)	1+N

Габаритные размеры



Обозначение/Подключение

