

Устройство сопряжения с шиной - IBS ST 24 BK-T-WT - 2752437

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммный модуль шины INTERBUS-ST, 24 В DC, 9-контактов, вилка D-SUB, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль, расширенный диапазон температур

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 243838
GTIN	4017918243838
Вес/шт. (без упаковки)	470,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP20

Общие сведения

Вес нетто	470 г
-----------	-------

Интерфейсы

Наименование	INTERBUS
Тип подключения	9-контактная вилка/розетка D-SUB
Обозначение, место соединения	входная / выходная удаленная шина
Полюсов	9
Наименование	Локальная шина ST
Тип подключения	Штекер локальной шины ST

Устройство сопряжения с шиной - IBS ST 24 BK-T-WT - 2752437

Технические данные

Интерфейсы

Скорость передачи данных	500 кбит/с
--------------------------	------------

Цифровые входы

Способ подключения	Винтовые зажимы
--------------------	-----------------

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / INTERBUS CLUB / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
мм²/AWG/kcmil	30-12		

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
мм²/AWG/kcmil	30-12		

INTERBUS CLUB	285/04.07.00
---------------	--------------

cULus Recognized	
------------------	---

