

Память - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Программная и конфигурационная память, вставная, 256 Мбайт с лицензионным ключом для лицензирования функциональных блоков PDPI - Pro для точного многоканального регулятора с самооптимизацией, дополнительные функции: например, обработка заданных значений для функций нагрева и охлаждения.

Описание изделия

Модуль памяти для хранения прикладных программ и настроек конфигурации, файлы сохраняются в файловой системе ПЛК, с лицензионным ключом для библиотек функциональных модулей.

Функциональные модули для регуляторов PDPI от Phoenix Contact имеют лицензионную защиту, т.е. за каждое устройство управления, использующее подлежащие лицензированию модули, взимается плата. В ходе выполнения модули проверяют сохраненную в устройстве управления лицензию и разблокируются или могут использоваться в течение ограниченного времени в демо-режиме.

Учитывайте указанные характеристики Ваших устройств управления и проверьте, подходят ли они для Вашего приложения.

Для пользователей, не использующих библиотеки функциональных модулей, также поставляются модули памяти для хранения прикладных программ и настроек конфигурации, не содержащие лицензионного ключа.

Преимущества для Вас

- ✓ Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной
- ✓ Прикладные программы и прочие файлы сохраняются в файловой системе ПЛК
- ✓ Лицензионный ключ для функционального модуля PDPI - PRO

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 575799
GTIN	4046356575799
Вес/шт. (без упаковки)	15,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	42,8 мм
Глубина	3,3 мм
Ширина	36,4 мм

Память - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C
---	------------------

Общие сведения

Масса	9 г
Электропитание	3,3 В DC
Диапазон напряжения питания	3,135 В DC ... 3,465 В DC

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------