Технические характеристики продукта Характеристики

VW3L2B001R30

Кабель двигателя и управления Profibus, 3м



Основные	xa	ракте	ерист	ики
----------	----	-------	-------	-----

Тип устройства или его аксессуаров	Комплекты предварительно подсоединенного кабеля для интерфейса полевой шины и источника питания
Тип аксессуара/отдельной детали	Кабель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Соединительные принадлежности
Назначение аксессуара/отдельной детали	Для приводов с разъемами на печатной плате для интерфейса подачи мощности/полевой шины
Длина кабеля	3 м
Дополнительная информация	Со встроенным кабельным вводом, оборудованным зажимом для снятия механ. нагрузки

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Lexium ILA Lexium ILE Lexium ILS	
Интерфейс связи	Profibus DP	
Электрическое соединение	Разъем печатной платы для привод 1 разъем RJ45 для полевая шина Открытый конец кабеля SUB-D 9 для блок питания	
Масса продукта	1 кг	

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0912 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a
	relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery