

Гнездовая вставка для RJ45 - CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1417274

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Гнездовая вставка для RJ45, конструкция: RJ45, степень защиты: IP20, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6_A, материал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Подключение IDC, сечение проводников: AWG 26- 22, кабельный отвод: прямое, Исполнение без адаптера

Преимущества для Вас

- ✓ подготовка без специального инструмента
- ✓ Компактное исполнение
- ✓ Прочная конструкция



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 0 5 5 6 2 6 2 5 1 4 2 4
GTIN	4055626251424
Вес/шт. (без упаковки)	18,770 GRM

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	8
Количество гнезд	1
Вид при установке	RJ45
Циклы установки	≥ 750
Тип подключения	Подключение IDC
Сечение AWG	26 ... 22 (жесткий)
	26 ... 22 (гибкий)
Наружный диаметр кабеля	4,5 мм ... 9 мм
Кабельный отвод	прямое
Тип монтажа	Вставка
Диаметр жилы	0,4 мм ... 0,65 мм

Гнездовая вставка для RJ45 - CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1417274

Технические данные

Механические характеристики

Диаметр проводника вкл. изоляцию	0,8 мм ... 1,6 мм
Сопротивление изоляции	> 500 MΩ (100 В AC)
Степень защиты	IP20
Количество подключаемых кабелей	1

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP20

Данные о материале

Материал корпуса	Цинк. литье под давлением
Материал, держатель контакта	PC
Материал, контакт	CuSn
Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом

Электрические характеристики

Полюсов	8
Характеристика передачи GRP	CAT6 _A
Скорость передачи данных	10 Гбит/с
Диапазон частот	500 МГц
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

DNV GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Гнездовая вставка для RJ45 - CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1417274

Сертификаты

DNV GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

TAE000029B

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 335024

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 335024

EAC



B.01742

cULus Recognized

