


Активный модуль - UM-2KS50RM/32MR/SI/1/551/MT - 2968564

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль вывода VARIOFACE, 32 канала для блоков вывода Yokogawa ADV 551, ADV 561.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 458634
GTIN	4046356458634
Вес/шт. (без упаковки)	1 459,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе грузовик
--------------------	--

Размеры

Ширина	420 мм
Высота	128 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Входные данные

Входное номинальное напряжение U_N	24 В DC
Диапазон входных напряжений относительно U_N	0,9 ... 1,1
Типовой входной ток при U_N	7 мА (на канал (суммарный ток: 1 А))

Выходные данные

Исполнение контакта	1 замыкающий контакт
---------------------	----------------------

Активный модуль - UM-2KS50RM/32MR/SI/1/551/MT - 2968564

Технические данные

Выходные данные

Материал контакта	AgSnO
Максимальное напряжение переключения	250 В AC/DC
Минимальное напряжение переключения	12 В AC/DC
Макс. ток продолжительной нагрузки	1,2 А (Суммарный ток 8 А (на 8 каналов))
Минимальный коммутационный ток	100 мА
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная	29 Вт (при 24 В DC)
	20 Вт (При 48 В DC)
	18 Вт (При 60 В DC)
	23 Вт (При 110 В DC)
	40 Вт (При 220 В DC)
	300 ВА (При 250 В AC)
Выходные предохранители	4 А (на канал)

Общие сведения

Количество каналов	32
Долговечность механическая	2x 10 ⁷ коммутационных циклов
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые клеммы с ножевыми размыкателями
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12
Количество точек подключения	1

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Совместимы с Yokogawa KS
Момент затяжки	0,5 Нм
Количество точек подключения	2
Полюсов	50
Указание	Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331

Поддерживаемые устройства управления

Дополнительные устройства управления	YOKOGAWA CS3000 CentumVP
Дополнительные платы ввода-вывода	ADV551
	ADV561
Дополнительные устройства управления	YOKOGAWA STARDOM
Дополнительные платы ввода-вывода	NFDV551
	NFDV561

Активный модуль - UM-2KS50RM/32MR/SI/1/551/MT - 2968564

Технические данные

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	LR 13631
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		1,2 А	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------