

Перемычка - FBS-PV UT - 3047358

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Вертикальная перемычка, для объединения выводов верхнего и нижнего ярусов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 094733
GTIN	4046356094733
Вес/шт. (без упаковки)	1,110 GRM

Технические данные

Технические данные

Цвет	черный
Материал	Медь
Полюсов	1
Длина	3 мм
Высота	44 мм
Ширина	5,2 мм
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	125 °C
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Максимальный ток нагрузки	22 A (Значения величины тока для перемычек при использовании могут отличаться в различных электротехнических клеммах. Точные значения можно найти в характеристиках комплектующих для соответствующей электротехнической клеммы.)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

Перемычка - FBS-PV UT - 3047358

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
