



Основные характеристики

Серия продукта	KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Шлюз
Тип шины	KNX
Область применения	Подсветка Слепой Обогрев

Дополнительные характеристики

Доступные функции	Визуализация KNX
Служба обмена данными	Сбор объектов для одновременного управления несколькими устройствами
Способ управления	Пять смартфонов или планшетных ПК
Тип программного обеспечения	Приложение InSideControl/HD
Функция программного обеспечения	Отображение потребления энергии Работает только с IP-шлюзом KNX InSideControl
Тип сети обмена данными	ETHERNET RJ45
Протокол порта обмена данными	TCP/IP KNX
Общее число 18 мм модулей	2
Монтажная опора	DIN-рейка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта

Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы
-----------------------------------	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---