



Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль связи Ethernet

Дополнительные характеристики

Совместимость изделий	Все ЦПУ Unity
Протокол порта обмена данными	Ethernet/IP Modbus TCP
Режим обмена	Полный дуплекс
Макс. количество соединений	128
Скорость передачи	10, 100 Мбит/с
Резервирование	Нет отдельностоящий
Web-сервер	Transparent Ready класс В30
Служба обмена данными	CIP явный обмен сообщениями (вв/выв. обмен данными) Сервер FDR Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP SNMP-агент CIP явное сообщение (направление сообщений серверу и клиенту) Сервер DHCP/BootP Качество сервиса (QoS) SOAP XML Web (клиент/сервер)
Веб-сервисы	Data Editor (через ПК-терминал) Rack Viewer
Поддерживаемая среда передачи	Витая пара
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX, тип разъема: RJ45
Маркировка	CE
Питание	Через питание стойки
Локальная индикация	1 светодиод зеленый для выполняется обмен данными по шине (Active) 1 светодиод зеленый для состояние конфигурации (Ready) 1 светодиод зеленый для скорость соединения (100 Мбит/с) 1 светодиод зеленый для состояние сети Ethernet (link) 1 светодиод зеленый для полнодуплексный режим (Fduplex) 1 светодиод зеленый для производится передача 1 светодиод зеленый/красный для состояние модуля (Mod Status)

	1 светодиод зеленый/красный для состояние обмена данными сети (Net Status)
Потребляемый ток	400 мА при 5 V пост. ток
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0.345 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	CSA C22,2 No 142 EN 55011 EN 61131-2 FM 3611 класс 1 раздел 2 IEEE 802.3 UL 508
Сертификация продукта	ODVA Merchant Navy
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Относительная влажность	10...95 % при 60 °C - без образования конденсата

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1030 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Информация о конце срока службы
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

140NOC77101 ##### ##:



BMENOC0301

Ethernet (3 #####)

###-## 1

#####. ##### | #####. 31 ##### 2018 | Not same dimensions/design - different Ethernet services available