

Технические характеристики продукта

Характеристики

XF9D251

overtravel power limit switch - manual reset - 4P - 50/25 A - 2/3P scheme



Основные характеристики

Серия продукта	XR и XF
Тип устройства или его аксессуаров	Концевые выключатели для ограничения хода
Краткое название устройства	XF9
Род тока электрической цепи	Силовая цепь
Специальная область применения продукта	Безопасность подъемного оборудования
Материал	Алюминиевый сплав (оболочка)
Тип рукоятки	Ручная блокировка, ограничивается блокировкой навесным замком
Количество полюсов	4
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	AC-3, Ie = 25 A) 3-полюсн. схема , Ie = 50 A) 2-полюсн. схема

Дополнительные характеристики

Сброс	Ручной сброс
Активация выключателя	Горизонт. подвод
Макс. угол сдвига	75 °
Тип контактов	Без блока вспом. контактов
Работа контактов	Мгновенное действие
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	40 A at -25...40 °C 3-pole scheme 80 A at -25...40 °C 2-pole scheme
[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 500 В в соответствии с IEC 158-1 500 В в соответствии с IEC 947-4 500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
Номинальная отключающая способность	180 кА при 660 В 2-полюсн. схема в соответствии с IEC 158-1 400 кА при 500 В 2-полюсн. схема в соответствии с IEC 158-1
Сечение кабеля	1 гибкий кабель 1...6 мм ² 1 гибкий кабель 1.5...10 мм ² без наконечника 1 жесткий кабель кабель 1.5...6 мм ² без наконечника 2 гибкий кабель 1...4 мм ² с кабельным наконечником 2 гибкий кабель 1.5...6 мм ² без наконечника 2 жесткий кабель кабель 1.5...6 мм ² без наконечника
Кабельный ввод	2 ввода с резьбой под кабельный сальник Pg 21
Масса продукта	2,2 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 158-1 IEC 947-1 IEC 947-4 NF C 63-110 VDE 0660
Сертификация продукта	CSA
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с EN/IEC 60529

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Будет соответствовать в 4Q2014 Будет соответствовать в 4Q2014
--	--

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------