

R 20-02 24V



Особенности

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Артикул | 002461231 |
| Наименование | R 20-02 24V |
| Вес | .135 |
| Группа | Контакты модульные |
| Назначение | Модульные контакты |
| Типоразмер | 2р, 1-module |
| Количество NC контактов | 2 |
| Категория | AC |
| Серия | R |

Веб-страница продукта

Другая документация



[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[Описание](#)



ETIM международная спецификация

| | |
|---|---------------------|
| Глубина ниши для монтажа | 60mm |
| Количество нормально открытых контактов | 0 |
| Количество нормально закрытых контактов | 2 |
| Номинальное рабочее напряжение | 440 - 440V |
| Конструктивный размер | 2р, 1-module |
| Количество расширений модуля | 1 |
| Категория применения | 1 |
| Максимальная мощность ламп накаливания | 2160W |
| Максимальная мощность люминисцентных ламп | 935VA |
| Максимальная мощность люминисцентных ламп (включенные папарно) | 2320VA |
| Максимальная мощность люминисцентных ламп (параллельно скомпенсированные) | 1020VA |
| С ручным управлением | FALSE |
| Тип напряжения(цепь управления) | Переменный ток (AC) |
| Тип напряжения(рабочее напряжение) | Переменный ток (AC) |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Диапазон рабочего тока Ie при AC-1 | 20 |
| Номинальный рабочий ток | 20A |

Габаритные размеры

R20
165,150

