

HVL EK 000 3p M8



Особенности

Артикул	001701000
Наименование	HVL EK 000 3p M8
Вес	.52
Группа	Разъединители предохранителей серии NH
Группа 1	Разъединители предохранителей
Номинальное напряжение ас (V)	690
Номинальный ток	100
Категория применения	AC-22B
Тип	HVL EK 000 3p M8
Типоразмер	00C
Подключение	M8
Номинальное напряжение dc (V)	220
Крепление	вин/DIN рейка

Веб-страница продукта

Другая документация



CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

Номинальный постоянный ток	160A
Количество полюсов	3
Условный номинальный ток короткого замыкания I _q	kA
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP20
Подходит для плавких предохранителей	NH000
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	
Тип управляющего элемента	Cover grip
Пригоден в качестве главного выключателя	true
Пригоден в качестве предохранительного выключателя	true
Подходит для напольного монтажа	true
Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия	
Подходит для монтажа на шину	

Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue АС	690V
С защитой от ошибочных действий	false
Номинальное напряжение переменного тока	690