

Адаптер для программирования - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Адаптер с интерфейсом USB и T-Port, 2,4 м для программирования модулей FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- и MCR-...-HT-...



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 606233
GTIN	4046356606233
Вес/шт. (без упаковки)	124,000 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	56 мм
Высота	24,5 мм
Глубина	80 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 60 °C
Помехоустойчивость	EN 61000-6-2

Общие сведения

Излучение помех	EN 61000-6-4
Помехоустойчивость	EN 61000-6-2
Материал корпуса	ABS

Стандарты и предписания

Излучение помех	EN 61000-6-4
Помехоустойчивость	EN 61000-6-2

Environmental Product Compliance

Адаптер для программирования - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------