

Держатель защитного профиля - AP 2-TU - 5022630

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Опорные рейки для защитного профиля, устанавливаются на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5, предназначены для крепления защитного профиля AP 2, толщина 2 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Возможность нанесения крупных надписей с помощью вставных полос AP-ES
- ✓ Крышки защищают от случайного срабатывания клеммных блоков

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 095239
GTIN	4017918095239
Вес/шт. (без упаковки)	5,720 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	55,5 мм
Ширина (a)	2,1 мм
Высота (c)	68,5 мм

Общие сведения

Цвет	серый
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	PA

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

Держатель защитного профиля - AP 2-TU - 5022630

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений