

Патч-кабель - VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - 1420171

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Готовый USB-кабель, экранированный, цвет: черный, ПВХ-оболочка, USB Mini-B/IP 20 на USB типа A/IP 20, длина 2 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 548601
GTIN	4046356548601
Вес/шт. (без упаковки)	111,600 GRM

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	4
Экранирован.	есть
Циклы установки	≥ 100
Конструкция кабеля	2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19; S/FTP
Длина кабеля	2 м
Степень защиты	IP20

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа)
Степень защиты	IP20 (USB тип A)
	IP65 (M12 Mini-B)

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, контакт	Сплав меди
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Внешняя оболочка, материал	ПВХ
Внешняя оболочка, цвет	черный

Патч-кабель - VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - 1420171

Технические данные

Электрические характеристики

Характеристики передачи (категория)	USB 2.0
-------------------------------------	---------

Разводка подсоединений

Контакт цвет (обозначение сигнала) контакт (опционально)	1 (M12 Mini-B) RD (+5 B) 1 (USB тип A)
	2 (M12 Mini-B) WH (DATA-) 2 (USB тип A)
	3 (M12 Mini-B) GN (DATA+) 3 (USB тип A)
	4 (M12 Mini-B) N.C.
	5 (M12 Mini-B) BK (GND (земля)) 4 (USB тип A)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------