

Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-M12FS-4QO-0,75 - 1641756

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединитель для датчика/исполнительного устройства, Универсальный, 4-полюсн., Гнездо прямое M12, А-кодирование, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Пластмасса, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
- ✓ Гибкость: разъемы для сборки на месте
- ✓ Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 921873
GTIN	4017918921873
Вес/шт. (без упаковки)	12,800 GRM

Технические данные

Размеры

Раствор ключа - накидная гайка	15 мм
Диаметр корпуса	18,4 мм
Длина	52 мм
Наружный диаметр проводника	4 мм ... 8 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C (вилка / розетка)
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 50 °C (в подготовке)
Степень защиты	IP65
	IP67

Общие сведения

Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-M12FS-4QO-0,75 - 1641756

Технические данные

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	4 A
Расчетное напряжение	250 В AC
	250 В DC
Полюсов	4
Цвет области ручки	черный
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
Кодирование	A - стандарт
Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 в соответствии с IEC 61076-2-101
Тип сигнала/категория	Универсальный
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3
Тип подключения	Клеммы с ножевыми контактами
Сечение провода	0,34 мм² ... 0,75 мм²
Сечение проводника AWG	22 ... 18
Диаметр проводника вкл. изоляцию	1,3 мм ... 2,6 мм
Частота подключения проводников одинакового сечения	10
Изоляционный материал жилы	ПВХ / PE / PP / Резина
Конструкция гибкого проводника согласно VDE 0295 / минимальный диаметр проволоки	Классы 2 - 6
Циклы установки	≥ 100
Момент затяжки	0,4 Нм (Накатанная гайка M12)
	1,5 Нм (Контргайка)
Указания по монтажу	Сечение проводника AWG 18 под заказ

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, контакт	CuSn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал, держатель контакта	TPU
Материал корпуса ручки	ПА 6
Материал накатанной гайки	Пластмасса
Материал уплотнения	NBR

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	в соответствии с IEC 61076-2-101
Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-M12FS-4QO-0,75 - 1641756

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		300 В	
Номинальный ток IN		4 А	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		300 В	
Номинальный ток IN		4 А	

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

cULus Recognized	
------------------	---

