

## Концевая крышка - D-PT 16 N - 3212060

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Концевая крышка, длина: 75,4 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 45,6 мм, цвет: серый

### Преимущества для Вас

- ✓ Защитная крышка позволяет закрывать открытые стороны клеммы



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 50 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 50 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 494854 |
| GTIN                     | 4046356494854                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 3,760 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Цвет                                  | серый |
| Материал                              | PA    |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0    |

#### Размеры

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ширина           | 2,2 мм  |
| Ширина крышки    | 2,2 мм  |
| Длина            | 75,4 мм |
| Высота           | 45,6 мм |
| Высота NS 35/7,5 | 52,6 мм |

#### Общие сведения

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|

## Концевая крышка - D-PT 16 N - 3212060

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C              |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде                 | -60 °C              |
| Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2)               | Испытание проведено |
| Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10)                 | V0                  |
| Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)                                      | >32 %               |
| NF F16-101, NF F10-102 класс I                                              | 2                   |
| NF F16-101, NF F10-102 класс F                                              | 2                   |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)                          | имеется             |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)      | имеется             |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)                               | имеется             |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)                        | 28 MJ/kg            |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22                    | HL 1 - HL 3         |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23                    | HL 1 - HL 3         |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24                    | HL 1 - HL 3         |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26                    | HL 1 - HL 3         |

#### Стандарты и предписания

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                    | V0          |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |