



### Основные характеристики

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Серия продукта                  | Modicon X80 |
| Тип аксессуара/отдельной детали | Стойка      |

### Дополнительные характеристики

|                            |                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество слотов          | 6 шина X + Ethernet                                                                                                                                    |
| Совместимость изделий      | Модуль вв/выв.<br>Специализированный модуль<br>Процессор BMEP58<br>BMEH58... processor<br>BMXCPS4002                                                   |
| Потребляемая мощность      | 3.9 Вт                                                                                                                                                 |
| Электрическое соединение   | 1 разъем (ХВЕ) в модуль расширения                                                                                                                     |
| Способ установки           | 4 винтами М6, монтаж на монтаж на панель<br>4 винтами - диаметр: 4.32...6.35 мм, монтаж на панель<br>Защелками, монтаж на 35 мм симметричная DIN-рейка |
| Потребляемый ток           | 152 mA в 24 V пост. ток<br>58 mA в 3,3 В пост. ток                                                                                                     |
| Средняя наработка на отказ | 2000000 гн                                                                                                                                             |
| Масса продукта             | 1.02 кг                                                                                                                                                |

### Условия эксплуатации

|                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IP                    | IP20                                                                                                            |
| Рабочая температура окружающей среды | 0...60 °C                                                                                                       |
| Относительная влажность              | 5...95 % без образования конденсата                                                                             |
| Директивы                            | 2012/19/EU - WEEE директива<br>2014/30/EU - electromagnetic compatibility<br>2014/35/EU - low voltage directive |
| Стандарты                            | EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-4<br>EN 61131-2                                                                      |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Защитное исполнение | ТС |
|---------------------|----|

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1623 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Доступно                                                                                                                                                                                                                |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|