


# GT 120-80-40



## Особенности

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Артикул      | 001102154                      |
| Наименование | GT 120-80-40                   |
| Вес          | 64.35                          |
| Группа       | Наружная установка IP66 тип GT |
| Высота (mm)  | 1200                           |
| Ширина (mm)  | 800                            |
| Глубина (mm) | 400                            |

Веб-страница продукта 

## Другая документация



CE сертификат  
Технические данные



## ETIM международная спецификация

|  |                     |
|--|---------------------|
| Способ/место крепления                             |                     |
| Класс защиты                                       |                     |
| Ширина   | 800mm               |
| Высота   | 1200mm              |
| Глубина  | 400mm               |
| Номер цвета RAL                                    | 7032                |
| С монтажной платой                                 | true                |
| Защитное покрытие                                  | With powder coating |
| Глубина ниши для монтажа                           | 400mm               |
| Количество рядов                                   |                     |
| Тип плафона/рассеивателя                           |                     |
| Количество входов магистралей                      |                     |
| Возможное расширение                               |                     |
| Внутренняя глубина                                 | mm                  |
| Материал корпуса                                   | Сталь               |
| Целостность цепи                                   |                     |
| Ширина по количеству модулей                       |                     |
| Подходит для использования вне помещений (уличный) |                     |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102               |                     |
| Количество модулей                                 |                     |
| Type of door                                       |                     |
| Степень защиты (IP)                                | IP66                |
| Прозрачная дверца/крышка                           |                     |

---

С замком

Подходит для молниезащиты

Номинальный ток (In)

A

Plate thickness cabinet

mm

Plate thickness door/cover

mm

Cover model

Number of openings for flange plates