

Система выдачи сообщений - PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/ DC - 2313520

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Система телеуправления и сигнализации (SMS), устанавливаемая на монтажную рейку. Встроенный прибор, соотв. DIN 43880. 6 аналоговых или цифровых конфигурируемых входов и 4 выхода реле. Напряжение питания 24 В DC. Комплект поставки: реле SMS, антенна, программное обеспечение, кабель RS-232.

Преимущества для Вас

- ✓ SMS-опрос состояния всех входов и выходов
- ✓ Реле для дистанционного управления выходами с помощью SMS
- ✓ Передача SMS-сообщения при изменении состояния на входе
- ✓ Встроенная телефонная книга на макс. 50 номеров
- ✓ Макс. 5 получателей для каждого SMS-сообщения
- ✓ Простое конфигурирование на ПК, не требующее познаний в программировании
- ✓ Приложение для конфигурирования и программный кабель входят в комплект
- ✓ Возможность использования в любой стране мира
- ✓ Встроенный прибор, соотв. DIN 43880
- ✓ Аварийная сигнализация о сбоях в сети питания через SMS
- ✓ Защита доступа паролем
- ✓ Коммутация выходов в течение заранее установленного времени
- ✓ Конфигурационный интерфейс RS-232
- ✓ Сеть мобильной связи GSM: 850, 900, 1800 и 1900 МГц



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 466127
GTIN	4046356466127
Вес/шт. (без упаковки)	599,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Система выдачи сообщений - PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/ DC - 2313520

Технические данные

Размеры

Ширина	88 мм
Высота	90 мм
Глубина	60 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C

Общие сведения

Электромагнитная совместимость	Соответствует директиве R&TTE 1999/5/EG
Вес нетто	599,3 г
Цвет	белый

Питание

Диапазон напряжения питания	12 В DC ... 48 В DC
Потребляемый ток, типовой	< 15 мА (24 В DC)

Интерфейс беспроводной связи

Описание интерфейса	GSM
Частота	850 МГц (2 Вт (EGSM))
	900 МГц (2 Вт (EGSM))
	1800 МГц (1 Вт (EGSM))
	1900 МГц (1 Вт (EGSM))
Антенна	Антенное гнездо SMA, полное сопротивление 50 Ом

Цифровые выходы

Наименование, выход	Релейный выход
Количество выходов	4
Исполнение контакта	Переключающий контакт
Материал контакта	AgNi (90/10), позолоченный
Максимальное напряжение переключения	250 В AC/DC
Макс. ток продолжительной нагрузки	10 А (на реле)
	20 А (Суммарный ток всех контактов)
Максимальный пусковой ток	15 А (20 мс)
Долговечность механическая	прибл. 30х 10 ⁶ коммутационный циклов

Цифровые входы

Описание входа	Цифровой вход
Количество входов	6
Уровень переключения, сигнал "0"	≤ 9,5 В DC
Уровень переключения, сигнал "1"	≥ 9,5 В DC

Стандарты и предписания

Система выдачи сообщений - PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/ DC - 2313520

Технические данные

Стандарты и предписания

Электромагнитная совместимость	Соответствует директиве R&TTE 1999/5/EG
--------------------------------	---

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений