



### Основные характеристики

|                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                             | ConneXium                                                                                    |
| Тип устройства или его аксессуаров         | Управляемый коммутатор Ethernet TCP/IP                                                       |
| Концепция                                  | Transparent Ready                                                                            |
| Протокол порта обмена данными              | Ethernet TCP/IP                                                                              |
| Порт Ethernet                              | 10BASE-T/100BASE-TX - 8 порт(ы) медный кабель<br>10/100/1000 BASE-TX - 2 порт(ы) медь (Гбит) |
| Максимальное кол-во коммутаторов в каскаде | Не ограничено                                                                                |

### Дополнительные характеристики

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип встроенных клемм                      | Экранированный RJ45 медный кабель                                                                                                                                                                                                                             |
| Поддерживаемая среда передачи             | Экранированная витая пара CAT 6 для медный кабель                                                                                                                                                                                                             |
| Служба Ethernet                           | Конфигурирование через веб-сервер<br>Управление потоком данных<br>FDR<br>IGMP Snooping<br>Multicast filtering (групповая фильтрация)<br>Приоритет порта<br>Ускоренный протокол связующих деревьев (RSTP)<br>Безопасный порт<br>SMTP V3<br>SNTP-клиент<br>VLAN |
| Максимальное кол-во коммутаторов в кольце | 50                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Резервирование                            | Резервные источники питания<br>Одно кольцо резервирования<br>Отказоустойчивое дублирование (ring coupling)                                                                                                                                                    |
| [Us] номинальное напряжение сети          | 24 V                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Пределы напряжения питания                | 18...30 В БСНН пер. тока<br>9.6...60 В БСНН пост. тока                                                                                                                                                                                                        |
| Потребляемая мощность                     | 8.9 Вт                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Электрическое соединение                  | Съемный соединитель 6 каналов блок питания                                                                                                                                                                                                                    |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтажная опора                | 35 мм симметричная DIN-рейка                                                                                                                                                                                                              |
| Маркировка                     | CE                                                                                                                                                                                                                                        |
| Локальная индикация            | 1 светодиод авария<br>2 светодиода источники питания P1 P2<br>1 светодиод ring manager<br>1 светодиод режим ожидания<br>1 светодиод на каждый канал активность проводного порта<br>1 светодиод на каждый канал состояние проводного порта |
| Выход аварийной сигнализации   | 1 voltfree contact 1 A                                                                                                                                                                                                                    |
| Функция аварийной сигнализации | Отказ питания<br>Ошибка коммутатора<br>Статус канала передачи данных<br>Ошибка резервированного кольца                                                                                                                                    |
| Кабельная система Ethernet     | TF коммутаторы                                                                                                                                                                                                                            |
| Ширина                         | 74 мм                                                                                                                                                                                                                                     |
| Высота                         | 131 мм                                                                                                                                                                                                                                    |
| Глубина                        | 111 мм                                                                                                                                                                                                                                    |
| Масса продукта                 | 0.41 кг                                                                                                                                                                                                                                   |

### Условия эксплуатации

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды | 0...60 °C                                                                               |
| Относительная влажность              | 10...95 % без образования конденсата                                                    |
| Степень защиты IP                    | IP20                                                                                    |
| Стандарты                            | CSA C22.2 No 142<br>CUL 60950<br>UL 1604<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2 |
| Сертификация продукта                | C-Tick<br>GL                                                                            |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0617 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                                |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                            |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|