

## Патч-кабель - FL CAT6 PATCH 20,0 - 2891576

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Патч-кабель, CAT6, подготовленный, 20,0 м



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 185028 |
| GTIN                   | 4046356185028                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 714,100 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Окружающие условия

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 60 °C |
|-------------------------------------------------|------------------|

#### Внешняя оболочка

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Внешняя оболочка, материал | LSFROH  |
| Наружный диаметр           | 5,50 мм |
| Наружный диаметр, макс.    | 6,2 мм  |

#### Отдельный провод

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Отдельная жила, кол-во   | 8                       |
| Отдельная жила, материал | Медный гибкий проводник |
| Отдельная жила, сечение  | 0,14 мм <sup>2</sup>    |

#### Механические характеристики

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 30 мм |
|--------------------------------------------------|-------|

#### Общие сведения

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Номинальное напряжение U <sub>N</sub> | 150 В <sub>эфф</sub> |
| Характеристики передачи (категория)   | CAT6                 |

## Патч-кабель - FL CAT6 PATCH 20,0 - 2891576

### Технические данные

#### Данные по огнестойкости

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Негорючесть             | согласно МЭК 60332-3C    |
| Плотность дымовых газов | согласно МЭК 61034       |
| Без галогенов           | соответствует EN 60754-1 |

#### Стандарты и предписания

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Плотность дымовых газов | согласно МЭК 61034       |
| Негорючесть             | согласно МЭК 60332-3C    |
| Без галогенов           | соответствует EN 60754-1 |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|