



### Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	KR
Тип устройства или его аксессуаров	Flat support
Краткое название устройства	KRB
Состав устройства	Опора Стержень с резьбой

### Дополнительные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Опорные принадлежности
Монтаж фиксирующих устройств	Подвешивание на резьбовом стержне
Положение монтажа	Горизонт.
[I <sub>сw</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток	800 A с алюминий 1000 A с медь
Полярность шинпровода	3L + N + PE 3L 3L + N or 3L + PE or 3L + PEN
Материал	Stainless steel 316
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-6
Высота	90 мм
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1608 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Доступно <a href="#">Информация о конце срока службы</a>

## Гарантия на оборудование

---

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---