



Основные характеристики

Продуктовая серия	Unica
Наименование	Unica Top - Unica Class
Область применения	Управление
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопка
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Оттенок цвета	Графит

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 A, 250 V переменный ток, 50/60 Гц
Электрическая износостойкость	40000 циклы (cos phi: 0.6)
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi: 0.3
Условия эксплуатации	Управление импульсным реле
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Кнопка
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	Синий LED : 0.15 mA (температура : 15 °C)
Присоединения	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm ² (жесткий) 0...2.5 mm ² (гибкий)
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Маркировка	OFF
Тип покрытия	Необработанный
Монтаж	Винты
Ширина	70.9 mm

Высота	70.9 мм
Глубина	34 мм
Глубина монтажа	24 мм
Масса продукта	0.0571 кг
Рабочая температура окружающей среды	25...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...50 °C
Стандарты	Директива по ЭМС EN 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию
Сертификация продукта	FR.ME63.B02736

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0702 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---