



### Основные характеристики

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Диапазон                           | PratiKa               |
| Тип устройства или его аксессуаров | Вилка                 |
| Краткое название устройства        | Штекер PratiKa        |
| Категория вилки, розетки           | Низкое напряжение     |
| Описание полюсов                   | 3P + PE               |
| Тип сети                           | Переменный ток        |
| Стандарт розетки                   | Промышленный стандарт |

### Дополнительные характеристики

|                                                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Исполнение выключателя                                           | Монтаж на панели                       |
| Форма вилки, розетки, элемента управления                        | 90° углов.                             |
| [In] номинальный ток                                             | 16 A                                   |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                              | 380...415 V                            |
| Частота сети                                                     | 50/60 Гц                               |
| Положение наконечника заземляющего проводника по часовой стрелке | 6 h                                    |
| Материал вилки, розетки                                          | Самозатухающий конструкционный полимер |
| Материал контактов                                               | Никелированная латунь выводы :         |
| Присоединения                                                    | Невыпадающ. винты                      |
| Сечение кабеля                                                   | 1...4 мм²                              |
| Масса продукта                                                   | 0.177 кг                               |
| Размеры основания                                                | 65 x 85 mm                             |
| Высота                                                           | 124 мм                                 |
| Ширина                                                           | 65 мм                                  |
| Глубина                                                          | 92 мм                                  |
| Цвет                                                             | Серый ( RAL 7035 )                     |
| Цветовое обозначение напряжения                                  | Красный                                |

## Условия эксплуатации

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Стандарты                            | EN 60309-1<br>EN 60309-2                           |
| Степень защиты IP                    | IP67 в соответствии с IEC 60529                    |
| Степень защиты IK                    | IK08 в соответствии с EN 62262                     |
| Огнестойкость                        | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1              |
| Относительная влажность              | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| Рабочая высота                       | 2000 м                                             |
| Рабочая температура окружающей среды | 35 °C ( 86400 с )<br>-25...40 °C                   |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|