

Профилированное уплотнение - HC-B06-SP-CBK - 1411477

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Профильное уплотнение для нижнего монтажного корпуса HEAVYCON-EVO конструкции B6, проводящее



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 932783
GTIN	4046356932783
Вес/шт. (без упаковки)	4,210 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	60 мм
Ширина	43,8 мм
Высота	3800 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Общие сведения

Материал	NBR, проводящий
Цвет	черный
Указания по монтажу	Приклеить запасное уплотнение, используя клей Loctite-454. Для корпусов HC-EVO-B6...AL и HC-STA-B6...AL

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
------------	--

Профилированное уплотнение - HC-B06-SP-CBK - 1411477

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------
