

Принадлежности - IC-DFR 16 - 1852163

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажная рама, полюсов: 16, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, Данные монтажные рамы применяются только вместе с IC 2,5/...-STGF-5,08

Преимущества для Вас

- ✓ Проходные монтажные рамы для инвертированных штекерных частей разъемов COMBICON IC 2,5/-STGF-5,08
- ✓ Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
- ✓ Крепежные фланцы снижают механическую нагрузку на точки пайки
- ✓ Используются с компонентами серии MSTB 2,5



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 109042
GTIN	4017918109042
Вес/шт. (без упаковки)	3,820 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	19 мм
Высота	16,75 мм
Ширина	104,95 мм
Размер шага	5,08 мм
Размер а	83,1 мм

Общие сведения

Серия изделий	IC-DFR
Группа изоляционного материала	I
Номинальное сечение	2,5 мм²
Изоляционный материал	PA

Принадлежности - IC-DFR 16 - 1852163

Технические данные

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Полюсов	16

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------