

Кабельный ввод - HC-M-KV-T-M20 - 1646188


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Металлический резьбовой крепежный элемент с приспособлением для защиты от зарегиба кабеля и снятия растягивающего усилия, длина резьбы: 6 мм, диапазон плотности кабеля: 7,5 - 15 мм, клеммный диапазон: 10 - 16 мм, SW 24, винтовое крепление: M20

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 941321
GTIN	4017918941321
Вес/шт. (без упаковки)	51,550 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	40 мм
Длина без соединительной резьбы	34 мм
Диаметр соединительной резьбы	20 мм
Раствор ключа - накидная гайка	24 мм
Раствор ключа патрубков	24 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	32 мм
Длина, резьба	6 мм
Наружный диаметр кабеля	7,5 мм ... 15 мм
Размер рабочей области зажима для уменьшения растягивающего усилия	10,00 мм ... 16,00 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 80 °C (статическая)

Общие сведения

Количество проводов	1
---------------------	---

Кабельный ввод - HC-M-KV-T-M20 - 1646188

Технические данные

Общие сведения

Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	Пербунан
Материал, уплотнительное кольцо	NBR
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M20 x 1,5
	M20
Момент затяжки	12 Нм (Патрубки)
	8 Нм (Накидная гайка)
Цвет	серебристый

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
---------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»