

Интерфейсный модуль - UMK- EC56/56-XOR - 2975900


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Интерфейсный модуль, Подключение 1: Винтовые зажимы, Подключение 2: Соединитель Elco 1x 56-полюсн. (Штыревой разъем, тип 8016, справа)



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 089191
GTIN	4017918089191
Вес/шт. (без упаковки)	278,060 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	157,5 мм
Высота	77 мм
Глубина	57,5 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP20
	IP20

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	125 В AC/DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	1,5 А
Макс. допустимый ток (все ответвления)	28 А (56 ответвлений, нагрузка 0,5 А на каждое)
Полюсов	56
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков

Интерфейсный модуль - UMK- EC56/56-XOR - 2975900

Технические данные

Общие сведения

Степень защиты	IP20
----------------	------

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Соединитель Elco
Механические ключи	1-1
Количество точек подключения	1
Полюсов	56
Указание	Штыревой разъем, тип 8016, справа

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	125 В
Расчетное импульсное напряжение	1,2 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Интерфейсный модуль - UMK- EC56/56-XOR - 2975900

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>