

Кабельный наконечник - А 70 -40 - 3241241

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник, длина: 40 мм, цвет: серебристый

Преимущества для Вас

- ☑ Кабельные наконечники без пластмассовой изоляции изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 908146
GTIN	4046356908146
Вес/шт. (без упаковки)	5,750 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	40 мм
Длина зачищаемой части, макс.	40 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	15 мм
Диаметр наконечника	12,5 мм
Толщина стенки гильзы	0,4 мм

Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C

Общие сведения

Указание	Эти кабельные наконечники не включены в DIN 46228-1: 1992-08.
Цвет	серебристый
Материал	CU-DHP

Кабельный наконечник - А 70 -40 - 3241241

Технические данные

Общие сведения

Покрытие	оцинкованы гальваническим методом
----------	-----------------------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений