

Обжимной контакт - SB-36KS004 - 1623380

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимной контакт, с разворотом, Отдельный контакт, диаметр контакта: 3,6 мм, диапазон обжима: 10 мм² ... 10 мм²

Изображение может отличаться в зависимости от области подключения

Преимущества для Вас

- ✓ Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
- ✓ Крепление с высокой прочностью на разрыв
- ✓ Низкое переходное сопротивление
- ✓ Простой контроль производственного процесса

Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
Минимальный объем заказа	20 stk
GTIN	 4 055626 195247
GTIN	4055626195247
Вес/шт. (без упаковки)	6,120 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Исполнение контакта	с разворотом
Диаметр контакта	3,6 мм
Тип контактов	Розетка
Тип подключения	Обжим
Циклы установки, механич.	100
Сечение гибких проводников, мин.	10 мм ²
Сечение гибких проводников, макс.	10 мм ²

Обжимной контакт - SB-36KS004 - 1623380

Технические данные

Общие сведения

Материал контакта	CuZn
Поверхность контакта	Никелированный (Ni), с позолотой (Au)

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»