



### Основные характеристики

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Диапазон                           | Thorsman                       |
| Наименование изделия               | Thorsman CYB                   |
| Тип устройства или его аксессуаров | Монтажный комплект VDI         |
| Комплектация изделия               | Плоский                        |
| Оттенок цвета                      | Белый NCS 0701-G46Y            |
| Количество в одном комплекте       | Комплект из 1 шт.              |
| Сегмент рынка                      | Малые коммерческие предприятия |

### Дополнительные характеристики

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Состав устройства      | Крышка<br>Этикетка<br>Окно для маркировки<br>Монтажная рама |
| Исполнение выключателя | Для монтажа на стену                                        |
| Монтажная опора        | Держатель с передней стороной 80 мм                         |
| Количество розеток     | 2                                                           |
| Назначение изделия     | Компьютерный коннектор                                      |
| Совместимость изделий  | AMP 110 Connect<br>Krone<br>Lucent                          |
| Материал               | PC/ABS                                                      |
| Тип покрытия           | (матовый)                                                   |
| Длина                  | 84 мм                                                       |
| Высота                 | 84 мм                                                       |
| Ширина                 | 25 мм                                                       |

### Условия эксплуатации

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Степень защиты IP                    | IP20        |
| Рабочая температура окружающей среды | -40...80 °C |

## Гарантия на оборудование

---

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---